

## Limas Rotativas de Metal Duro

Disponíveis nos formatos e dentados abaixo e com hastes de 3,0 mm, 6,0 mm e 8,0 mm, dependendo do diâmetro das limas.

São fornecidas em embalagens plásticas individuais.

### DENTADOS

**Cilíndricas c/ corte frontal ZYA-S**



**Cilíndricas ZYA**



**Chama HM B**



**Cilíndricas redondas WRC**



**Para ângulos WKN-S**



**Para ângulos WKN**



**Gota TER**



**Esféricas KUD**



**Cônicas pontudas SKM**



**Árvore RBF**



**Projétil SPG**




**Cônicas redondas KEL**




Depois de escolhido o formato adequado, selecione o tipo de DENTADO abaixo para Desbaste ou Acabamento ou também conforme o material a ser trabalhado.


**DENTADO ALU**




**DENTADO 1  
(según DIN C)**




**DENTADO ALU PLUS**




**DENTADO 3  
(según DIN MY)**




**DENTADO 3 PLUS  
(según DIN MX)**



**DENTADO 4  
(según DIN MX)**



**DENTADO 5  
(según DIN F)**



## DICA

Para solicitar uma [cotação](#) informe respectivamente o Formato, Diâmetro da Lima e da Haste e o tipo de Dentado.

Em caso de dúvida sobre o Dentado adequado à sua operação ou ainda, se a rotação de sua máquina é compatível, consulte o Setor de Televendas da DISOMET ou preencha a [Ficha de Consulta Técnica](#) que será automaticamente encaminhada para análise.